

NEO-LUX ST44 R1B MPD165

NEO-LUX ST44-ALU R1B MPD165 CS-SP01 SH



Caractéristiques et fonctions

	Mécanisme:	MPD165: synchrone Anti-Shock - fonction de sécurité anti-retour du dossier: oui Dossier mobile: oui Inclinaison synchrone du dossier par rapport à l'assise: 19° (dossier) et 12° (assise) Assise réglable en hauteur: par vérin pneumatique Dossier et siège blocable: en 5 positions Tension de retour du dossier réglable: à l'aide d'une poignée située à droite sous l'assise
	Têteière:	Fixe, tapissé Têteière - mousse avant: épaisseur : 30 mm, densité : 25 kg/m³ Têteière - structure: multiplis à 8 couches, épaisseur : 12 mm Têteière - mousse arrière: épaisseur : 9 mm, densité : 25 kg/m³
	Porte-manteau:	Sans
	Dossier:	Tapissé Dossier - mousse avant: épaisseur : 20 mm (version sans têteière), 30 mm (avec têteière), densité : 25 kg/m³ Dossier - structure: multiplis à 8 couches, épaisseur : 12 mm Dossier - mousse arrière: épaisseur : 9 mm, densité : 25 kg/m³
	Assise:	Tapissée Assise - structure: hêtre multiplis à 7 couches - épaisseur 10,5 mm Assise - mousse: épaisseur : 60 mm, densité : 35 kg/m³
	Accoudoirs:	R1B: 1D, bras: noir polyamide, manchette: noir polyuréthane Matériau de manchettes: polyuréthane (PU), noir Amplitude de réglages de la hauteur des accoudoirs: 60 mm Type d'accoudoirs: réglables en hauteur Matériau d'accoudoirs: polyamide renforcé de fibre de verre (PA + GF), noir
	Verrin à gaz:	Pneumatique, standard
	Piètement:	ST44-ALU: Ø 700 mm, 5-branches, aluminium revêtu ALU Dimension du piètement: Ø 700 mm Type de piètement: à cinq branches Matériau - piètement: aluminium époxy (ALU)




Roulettes: **SH: Ø 50 mm, pour moquette, auto-freînées**



Mousse d'assise: **Mousse découpée**



Mousse de dossier: **Mousse découpée**



Conditionnement: **1 pièce par carton, non assemblé**

Finitions

Groupe de prix: **3**

Groupe de tissu de
tapissage: **Split leather**

Résistance au feu: EN 1021-1

EN 1021-2

Composition: cuir fendu (1,1-1,3 mm)

Coloris de tissus de
tapissage: **SP01**



Certificats

Certificats: **Technical regulations, approvals and quality marks (for selected product configurations)**
GS certificate. Remodex (durability certificate) – EN 1335, EN 1022, EN 16139 and EN 1728.