NowyStyl

Date de création: 2024-09-19

TAKTIK-MESH TS25 RTS ERGON-2L

TAKTIK-MESH TS25 GTP46 ERGON-2L BA-OP24N SE-C11 SH

Caractéristiques et fonctions

Mécanisme:	**ERGON-2L: contact permanent**
Dossier blocable:	oui
Dossier réglable en hauteur (en fonction du connecteur utilisé):	à l'aide d'une vis à main
Assise réglable en hauteur:	oui
Angle d'inclinaison du dossier:	-3° à +20°

Têtière:	**Sans**
Têtière - structure:	polypropylène (PP)

Renfort lombaire:	**Sans**

Dossier:	**Résille**
Dossier - cadre:	polystyrène (PS)
Dossier - structure:	polyamide (PA+GF)

Assise:	**Tapissée**
Assise - mousse:	épaisseur : 55 mm, densité : 40 kg/m³
Assise - structure:	multiplis à 9 couches - épaisseur 10,5 mm

Dossier réglable en hauteur:	**Oui**

Accoudoirs:	**GTP46: fixe, bras: noir polypropylène, manchette: noir polypropylène**
Type d'accoudoirs:	fixes
Matériau d'accoudoirs:	polypropylène (PP), noir

Piètement:	**TS25-BL: Ø 710 mm, 5-branches, noir polyamide**
Type de piètement:	à cinq branches
Matériau - piètement:	polyamide renforcé de fibre de verre (PA + GF), noir
Dimension du piètement:	Ø 710 mm

Roulettes:	**SH: Ø 50 mm, pour moquette, auto-freinées**

Mousse d'assise:	**Mousse découpée**

Conditionnement:	**1 pièce par carton**

Dimensions

Hauteur d'assise:	**380-510 mm**
Largeur d'assise:	**480 mm**
Largeur de dossier:	**460 mm**
Profondeur hors tout:	**644 mm**
Profondeur d'assise:	**400 mm**
Profondeur de surface d'assise:	**455 mm**
Longueur de dossier:	**590 mm**

Finitions

Groupe de prix:	**0**	
Groupe de tissu de tapissage:	**Basic Fabric C**	
	Composition:	100% polyester
	Résistance au boulochage:	EN ISO 12945-2 (4–5)
	Poids:	270 g/m²
	Résistance à l'abrasion:	90 000 cycles Martindales
	Résistance de la couleur à la lumière:	EN ISO 105-B02 (6–7)
	Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5)

Couleur de résille:	**OP24N**

Coloris de tissus de tapissage:	**C11**

Certificats

Certificats:	**Technical regulations, approvals and quality marks (for selected product configurations)**
	Remodex (durability certificate) – approvals : EN 1335, EN 1022,